

Informační tabule parkovišť



Technický popis

Skříň **tabule** je vyrobena z hliníkového plechu zpevněného obvodovým rámem z taženého hliníkového profilu.

Přední stěna je zavěšena v horní části na pantech a ve spodní části zajištěna zámkem. Mezi přední a zadní stěnou je upevněna plynová podpěra, která po otevření skříňe zajišťuje přední stěnu ve zdvižené poloze.

Uvnitř skříňe jsou upevněny překlápěcí zobrazovací elementy o velikosti 105x225 mm, které mohou generovat číslice 000 až 999, a řídicí elektronika. Zobrazovací elementy mohou být vybaveny vlastním **světelným zdrojem** – LED diodami žlutozelené barvy – nebo mohou být osvětleny externím zdrojem. Průhled před těmito elementy je v přední stěně osazen deskou z čirého polykarbonátu s vysokou odolností proti rozbití.

Celá skříň je lakována práškovou barvou. Symbol parkoviště s označením směru je vyroben z reflexní folie. Skříň návěsti je osazena dvěma protiprachovými filtry a utěsněna těsněním z mikroporézní pryže.


Návěst se instaluje na sloup veřejného osvětlení nebo na samostatný sloup pomocí objímek, které se upevňují do drážek v profilu na zadní stěně skříňe.

Ovládání tabule může být řešeno od vjezdové nebo výjezdové závory formou kabelového přenosu nebo radiovým signálem.

Základní technické údaje

Typ:	ITP 00
Provoz:	Nepřetržitý
Napájení:	230 V/ 50 Hz
Příkon:	Provozní 73 W, max. 120 W
Krytí:	IP 65
Provozní teplota:	-20°C až +60°C
Rozměry (DxVxH):	1800x570x160 mm
Hmotnost:	46 kg

**Informační tabule
parkovišť**



Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>