

PROSVĚTLENÝ PANEL OBOUSTRANNÝ typ OPP 03 PROSVĚTLENÝ PANEL JEDNOSTRANNÝ typ JPP 03

Prosvětlený panel jednostranný JPP 03



Základní informace

Prosvětlený panel byl navržen pro použití v oblasti reklamy a propagace s ohledem na jednoduchou a rychlou změnu aktuálních informací. Je určen pro umístění běžného plakátu formátu A0 (840x1200mm). Kromě propagačních účelů může panel sloužit jako součást informačních a naváděcích systémů.

Jednostranné nebo oboustranné řešení prosvětleného panelu včetně snadné výměny upevňovacích patek nabízí široké možnosti pro jeho instalaci na stěny, sloupy, portály apod.

Konstrukční řešení umožňuje výměnu informačních materiálů bez nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je panel umístěn ve výšce do 2m (spodní hrana) i bez použití manipulačních prostředků.

Technický popis

Skelet panelu je svařen z hliníkového tenkostěnného uzavřeného profilu, který při nízké hmotnosti zaručuje vysokou pevnost konstrukce. Uvnitř jsou vertikálně umístěny čtyři lineární zářivkové trubice s příkonem 4 x 36W.

Dveře skříně mají rám svařený z hliníkového profilu do kterého je zatmelena deska z čirého polykarbonátu tloušťky 3mm. Dveře jsou zajištěny rychloupínacími sponami a slouží pouze k přístupu do skříně při výměně světelných zdrojů nebo při opravě el. části. Plakát je umístěn na výsuvném rámu jehož zadní stěnu tvoří rozptylová deska z perspexu a přední stěnu deska z čirého plexi. Toto řešení zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světelného toku zdrojů a zabraňuje zvlnění papírových plakátů vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. Modifikace upevňovacích patek umožňuje montáž na stěnu nebo sloup lib. prům., včetně sloupů s průměrem osazeným.

Celá skříň a všechny kovové díly včetně upevňovacích elementů jsou chráněny proti povrchové oxidaci práškovou barvou standardně v odstínu RAL 7035.

Výměna plakátů se provádí na vysunutém rámu po otevření zámku a odklopení pojistek na spodní stěně skříně. Rám s upevněným plakátem se zasune zpět do skříně až do polohy aretované pojistkami a zajistí se pootočením zámku.

Základní technické údaje

Název:	Prosvětlený panel
Typ:	OPP-01, JPP-01
Světelný zdroj:	4x zářivka 1200mm/36W
Krytí:	IP 43
Jmenovité napětí:	230V/50Hz
Příkon:	cca 160W
Provozní teplota:	-15°C až +50°C
Rozměry:	1290 x 870 x 190 mm
Hmotnost:	30 kg

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>