

Svítidlo LUCIE



Základní informace

Svítidlo **LUCIE** je určeno do lokalit se střední a malou intenzitou provozu. Je vhodné k osvětlování pěších a klidových zón, náměstí, parků a prostorů městských zástaveb. Dobrá úroveň světelně technických parametrů a moderní design svítidla jsou zárukou vysoké užitné hodnoty tohoto výrobku.

Technický popis

Základní nosná část svítidla je zhotovena z ocelového plechu (tloušťky 2 mm) a je pevně spojena s úchytem určeným pro upevnění na dřívko stožáru nebo výložník o prům.60 mm. Nosná část je spojena se spodním krytem vyrobeným z čirého, vysoce odolného materiálu s UV filtrem tloušťky 3 mm. Horní kryt svítidla je vyroben z houževnatého polystyrénu (HPS) černé barvy a ke svítidlu je připevněn centrálním šroubem. Optickou část tvoří leštěný hliníkový plech. Všechny kovové díly jsou chráněny proti korozi práškovou barvou. Přístup ke světelnému zdroji i k elektrickým předřadným přístrojům je umožněn po uvolnění centrálního šroubu a sejmutí horního krytu svítidla. Krytí optické části odpovídá stupni IP 65, krytí části elektrické stupni IP 43.

Údržba

Výměna světelného zdroje a oprava elektro-částí se provádí přímo na svítidle po odstranění horního plastového krytu. Světelný zdroj lze vyjmout včetně držáku objímky po uvolnění dvou křídlových matic. Předřadné přístroje se mohou vyměnit jednotlivě přímo ve svítidle.

Parametry svítidla

Název:	Svítidlo pro veřejné osvětlení
Typ:	PSE – 01 LUCIE ECO
Jmenovité napětí:	230 V/ 50 Hz
Světelný zdroj:	Vysokotlaká sodíková výbojka 50 – 100 W
Krytí optické části:	IP 65
Krytí předřadné části:	IP 43
Elektrická třída:	I
Rozměry (průměr):	600 mm
Hmotnost:	13,5 kg
Průměr dřívku stožáru:	60 mm

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>