



ROZVADĚČ NN ZAPÍNAČÍ BOD VO TYP ZB-FE-2D (DO 3+0)

Základní informace

Tento malý dvoudveřový rozváděč v oceloplechové skříni je určen pro napájení maximálně tří větví veřejného osvětlení a umožňuje širokou variabilitu pro další napojení jistěných vývodů, např. světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů, osvětlení přechodů pro chodce apod. Ovládání rozváděče je ukončeno svorkovnicí s konektorem, kam je možné připojit libovolný ovládací prvek. Rozváděč je možné zapnout také ručně.

Technický popis

Oceloplechová skříň tvoří dvě samostatně uzamykatelné části: „Měřicí“ a „Ovládací-jistící“. V : „Měřicí“ části skříně je umístěn elektroměr s hlavním jističem. V druhé části jsou namontovány řídící a jistící prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče. Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení. Standardní provedení je pro 1 až maximálně 3 směry, s možností připojení jedné další ovládané větve. Rozváděč je možno dále vybavit dle přání zákazníka. Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně zapustit do obvodového zdiva objektu či do pilíře vyzděného z cihel. Pro samostatné umístění lze instalovat na nerezový podstavec.

Základní technické údaje

Typ:	ZB-FE-2D do 3+0
Jmenovitý proud:	Max. In = 80 A
Dimenze jištění:	Přívod standard 40 A/ C 10 kA zkrat - odolnost
Počet vývodů:	1+0 až 3+0, respektive až 2+1
Krytí:	IP 54/20
Rozměry (DxŠxH):	870x785x335 mm
Odstín:	Ral 7032

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>