

ROZVADĚČ NN ZAPÍNACÍ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZB-FE-3D

Zapínací bod veřejného
osvětlení ZB-P-3D



Základní informace

Rozváděč, zapínací bod veřejného osvětlení, ve třídvéřové oceloplechové skříni je plně kompatibilní se stávajícími osvětlovacími systémy. Je určen pro napájení až jedenácti větví veřejného osvětlení a umožňuje širokou variabilitu pro další napojení jistěných vývodů, např. světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů atd.

Ovládání rozváděče je ukončeno svorkovnicí s konektorem, kam je možné připojit libovolný ovládací prvek. Rozváděč je možné i zapnout ručně.

Technický popis

Oceloplechová skříň tvoří tři samostatně uzamykatelné části: „Měřicí“ a „Ovládací-jistící“. V „Přívodní pojistkové“ části skříňe jsou umístěny nožové pojistky velikosti PN1, v „Ovládací-jistící“ části je umístěn elektroměr s hlavním jističem a v „Ovládací-jistící“ části jsou namontovány řídicí a jistící prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče.

Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení.

Standardní provedení je pro 1 až maximálně 11 směrů, s možností připojení další ovládané větve. Rozváděč je možno dále vybavit dle přání zákazníka.

Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně zapustit do obvodového zdiva objektu či do pilíře vyzděného z cihel. Pro samostatné umístění lze instalovat na nerezový podstavec.

Základní technické údaje

Typ:	ZB-FE-3D
Jmenovitý proud:	Max. In = 125 A
Dimenze jištění:	Přívod standard 40 A/ C 10 kA zkrat - odolnost
Počet vývodů:	1+0 až 11+0, respektive 10+1
Krytí:	IP 54/20/00
Rozměry (VxŠxH):	870x1473x335 mm
Odstín:	Ral 7032

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>