

ROZVADĚČ NN ZAPÍNACÍ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZB-P-1D

Zapínací bod veřejného osvětlení ZB-P-1D



Základní informace

Rozváděč je plně kompatibilní se stávajícími osvětlovacími systémy. Je určen pro napájení maximálně **dvou** větví veřejného osvětlení. Je určen ke spínání veřejného osvětlení obcí, osad a venkovních částí samostatných objektů.

Technický popis

Polykarbonátová skříň tvoří samostatně uzamykatelný celek. Skříň je upevněna na podstavec. Uvnitř skříňe je umístěn elektroměr s hlavním jističem a řídicími, jistící prvky. Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení. Standardní provedení je pro **1 až 2 směry**.

Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně zapustit do obvodového zdiva objektu či do vyzdřeného pilíře. Pro samostatné umístění lze instalovat na plastový podstavec.

Základní technické údaje

Typ:	ZB-P-1D
Jmenovitý proud:	Max. In = 63 A
Dimenze jištění:	Přívod standard 40 A
Počet vývodů:	1+0 až 2+0
Krytí:	IP 43
Rozměry (DxŠxH):	480x555x240 mm

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>