



## ФОНАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ PSE 03 "LADA"

Фонарь "PSE 03 LADA"



### Основная информация

Фонарь **PSE 03 LADA** обладает высоким уровнем световых параметров. У фонаря имеется герметически закрытый оптический блок, благодаря чему работа по техническому обслуживанию фонаря сводится к минимуму.

Фонари пригодны прежде всего для освещения дорог и благодаря своему дизайну дополняют городскую среду, не доминируя над остальными элементами.

Экономия расходов на электрическую энергию благодаря использованию **рефлектора оптимизированной формы** и сохраняемым в течение длительного времени световым техническим параметрам гарантируется благодаря специальной технологии соединения рефлектора, его защитного кожуха и держателя патрона источника света в один блок со степенью защиты IP 65. Благодаря этому практически исключается загрязнение внутреннего пространства оптической части и обеспечивается долговременное соблюдение начальных световых технических параметров.

### Техническое описание

**Основная несущая часть фонаря** изготовлена из алюминиевого профиля в форме U и усилена алюминиевым закрытым профилем прямоугольного сечения. Днище фонаря изготовлено из листового дюралюминия толщиной 3 мм. Этот агрегат жестко соединен со скобой, предназначенной для монтажа на ствол столба или консоль диаметром 60 мм. Оптическая система закрыта каленым стеклом и крепится скобами к несущей части.

**Панель пускорегулирующего блока** извлекается как единое целое, крепится к несущей части двумя болтами. Верхний кожух фонаря изготовлен из жесткого полистирола (PSH) черного цвета. На одной стороне установлен поворотный захват, а с другой стороны - фиксирующие хомуты. После их освобождения и отклонения кожуха открывается доступ к части пускорегулирующего блока и к патрону для замены источника света. Оптическая часть соответствует степени защиты IP65, а электрическая часть - степени защиты IP 43.

### Параметры фонаря

Название:	Фонарь общественного освещения
Тип:	PSE – 03 LADA
Напряжение питания:	230 В / 50 Гц
Источник света:	Натриевая лампочка высокого давления, прозрачная 100 - 250 Вт Металлогал. лампа 100 - 150 Вт
Степень защиты оптической части:	IP 65
Степень защиты электрической части:	IP 43
Вес:	16 кг
Размеры (Ø фонаря):	745 мм
Диаметр ствола:	60 мм

### Контакт

**АО "ELTODO EG, a.s."**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
Тел.: 261 346 828  
Факс: 261 346 803  
e-mail: [eltodo@eltodo.cz](mailto:eltodo@eltodo.cz)  
<http://www.eltodo.cz>