

## Фонарь "Vesna"



## Основная информация

Парковые фонари **VESNA** предназначены для свечения пешеходных путей, парковых дорожек и общественного пространства. Благодаря своему дизайну они отлично подходят к городской среде.

Закрытый оптический блок фонаря с высокой степенью защиты гарантирует долговременное соблюдение световых технических параметров.

## Техническое описание

Основная несущая часть фонаря изготовлена из листовой стали, ее поверхность обработана порошковой краской. К этой части замазкой прикреплено параболическое зеркало с держателем патрона источника света, а также кожух из растрового прозрачного плексигласа ХТ. Детали, соединенные таким образом, образуют оптический блок, соответствующий степени защиты IP 65. Блок фонаря жестко соединен со скобой, которая предназначена для установки на ствол столба.

Пускорегулирующая панель с дросселем, устройством зажигания и компенсационным конденсатором снимается как одно целое и крепится к несущей части фонаря двумя болтами.

Верхний корпус фонаря изготовлен из жесткого полистирола (HPS) черного цвета. Отклонить кожух можно, отвинтив болт в задней части фонаря. Для доступа к части пускорегулирующего блока и к патрону фонаря достаточно отвинтить и отклонить верхний кожух.

## Техническое обслуживание

Замена источника тока и извлечение электроблока производятся после отклонения верхнего пластмассового кожуха. Держатель патрона источника света при помощи штыковой системы вставлен в оптический блок и снабжен силиконовым уплотнением. Его можно извлечь посредством простого проворачивания.

Ремонт электрических добавочных приборов можно производить в мастерской после простого извлечения всей пластины электроблока.

Техническое обслуживание фонаря просто.

## Параметры фонаря

Тип:	PSE – 04 VESNA
Номинальное напряжение:	230 В / 50 Гц
Источник света:	Натриевая лампочка высокого давления, прозрачная 100 - 250 Вт Металлогенная лампа 70 - 150 Вт
Степень защиты оптической части:	IP 65
Степень защиты добавочной части:	IP 43
Размеры (диаметр):	730 мм
Вес:	16 кг
Диаметр ствола столба:	60 мм
Диаметр фонаря:	730 мм

## Контакт

**АО "ELTODO EG, a.s."**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
Тел.: 261 346 828  
Факс: 261 346 803  
e-mail: [eltodo@eltodo.cz](mailto:eltodo@eltodo.cz)  
<http://www.eltodo.cz>