

ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ ДВУСТОРОННЯЯ ТИП ОРР 03 ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ ОДНОСТОРОННЯЯ ТИП JPP 03

Панель с подсветкой
односторонняя JPP 03



Основная
информация

Панель с подсветкой предназначена для использования в области рекламы и продвижения товаров и услуг в расчете на простую и быструю смену актуальной информации. Она предназначена для размещения обычного плаката форматом А0 (840x1200мм). Кроме как для целей рекламы, панели могут также служить в качестве составной части систем информации и навигации.

Односторонняя или двусторонняя конструкция панели с подсветкой, включая простую замену крепежных опор, предлагает широкие возможности для ее установки на стену, стойки, порталы и т.д.

Конструкция дает возможность менять информационные материалы без опасности травмы электрическим током. Если панель расположена на высоте до 2 м (нижняя грань), то для этого не требуются манипуляционные средства.

Техническое описание

Каркас панели сварен из алюминиевого тонкостенного нержавеющей профиля, который при низком весе гарантирует высокую прочность конструкции. Внутри вертикально расположены четыре линейных люминесцентных элемента с потребляемой мощностью 4 x 36 Вт.

Рама дверей корпуса сварена из алюминиевого профиля, в котором при помощи замазки укреплен панель из прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм. Дверца фиксируется быстрозажимными хомутами и служит только для доступа в корпус при замене источников света или при ремонте электрической части. Плакат помещается на выдвижную раму, задняя стена которой - это рассеивающая панель из перспекса, а передняя - панель из прозрачного плексигласа. Такое решение обеспечивает равномерное распределение светового потока источников и предотвращает коробление бумажных плакатов под влиянием температуры и влажности воздуха. Модификация крепежных опор обеспечивает возможность монтажа на стену или столб любого диаметра, в т.ч. на столбы ступенчатого диаметра. Весь корпус и все металлические части, включая крепежные элементы, защищены от поверхностного окисления посредством порошковой краски, которая в стандартном варианте исполнения имеет оттенок RAL 7035.

Замена плакатов производится на выдвинутой раме, после открытия замка и откидывания предохранительных элементов на нижней стене корпуса. Рама с прикрепленным плакатом вставляется обратно в корпус до положения, в котором она крепится предохранительными элементами и фиксируется посредством поворачивания замка.

Основные технические данные

Название: Панель с подсветкой
Тип: OPP-01, JPP-01
Источник света: 4 люминесцентные лампы 1200 мм /36 Вт
Степень защиты: IP 43
Номинальное напряжение: 230В/50Гц
Потребляемая мощность: ок. 160 Вт.
Рабочая температура: от -15°C до +50°C
Размеры: 1290 x 870 x 190 мм
Вес: 30 кг

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>