

Конус с мигалкой S7**Основная информация**

Прерывистый желтый свет с конусом используется в тех случаях, когда необходимо предупредить остальных участников дорожного движения о чрезвычайной ситуации, которая произошла в дорожном движении. Примером может быть столкновение транспортных средств или транспортное средство, препятствующее дорожному движению. Конус можно выгодно использовать для обозначения места происшествия, расследуемого полицией Чешской Республики. Встроенная сигнализация предупреждает о неразрешенной манипуляции с оборудованием или о том, что в оборудование врезалось транспортное средство.

Оборудование способствует безопасности участников дорожного движения, в особенности лиц, находящихся в непосредственной близости от аварии.

Техническое описание

Прерывистый желтый свет (символ S7) крепится на телескопическую штангу, которая выдвигается из пластмассового конуса в белую и красную полосу. В конусе находится аккумуляторная батарея, электроника и сигнализация тревоги.

Мелькание желтого света и красно-белые полосы на конусе подчеркивают оборудование, а расположение символа S7 на выдвижной штанге позволяет разглядеть его в ситуациях плохой видимости. Составной частью предупредительного конуса является аккумулятор, который обеспечивает его эксплуатацию в течение примерно 10 часов. В случае разрядки аккумуляторной батареи произойдет автоматическое отключение прерывистого желтого света (символа S7). Аккумуляторную батарею можно без использования инструментов извлечь и подзарядить на зарядном

устройстве аккумулятора 12 В, которое может входить в состав поставки.

Дальнейшим преимуществом конуса является встроенная тревожная сигнализация, которая включается при его поднятии или переворачивании. Прерывистый тон встроенной сирены предупредит пользователя о неразрешенной манипуляции.

Оборудование со вставленной штангой можно переправлять в багажнике легкового автомобиля.

Основные технические данные

Название:	Предупредительный конус с мигалкой S7
Источник света:	Галогенная лампа 12В/10Вт
Питание:	12 В пост. тока
Потребляемая мощность:	10 Вт
Степень защиты:	IP 65
Рабочая температура:	от -20°C до +40°C
Вес:	8 кг
Транспорт. размеры:	990 x 400 x 400 мм
Время работы ак.:	10 час.
Высота выдвижения S7:	1000 - 1450 мм

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>