

Фонарь "LUCIE"



Основная информация

Фонарь **LUCIE** предназначен для средней и малой интенсивности движения. Рекомендуется для освещения пешеходных зон и зон отдыха, площадей, парков и пространств городской застройки. Хороший уровень световых технических параметров и современный дизайн являются гарантией высокой полезной стоимости данного изделия.

Техническое описание

Основная несущая часть фонаря выполнена из листовой стали толщиной 2 мм, она жестко соединена со скобой, предназначенной для крепления на ствол столба или консоль диаметром 60 мм. К несущей части при помощи замазки крепится параболическое зеркало с патроном для крепления источника света и нижний кожух, изготовленный из высокостойкого прозрачного материала толщиной 4 мм с УФ фильтром. Световая активная часть имеет благодаря специальному уплотнению патрона для источника света степень защиты IP 65 и обеспечивает фонарю высокий удерживающий коэффициент. Адаптер с добавочными устройствами и присоединительной сборкой зажимов крепится к несущей части двумя болтами. Верхний корпус фонаря изготовлен из жесткого полистирола (HPS) черного цвета. С одной стороны на нем установлен поворотный захват, а с другой – фиксирующий болт. Оптическая часть соответствует степени защиты IP65, а электрическая часть - степени защиты IP 43.

Техническое обслуживание

Доступ к источнику света и к электрическому добавочному оборудованию обеспечивается после отвинчивания фиксирующего болта и отклонения верхнего кожуха фонаря.

Параметры фонаря

Название:	Фонарь общественного освещения
Тип:	PSE – 01 LUCIE
Номинальное напряжение:	230 В / 50 Гц
Источник света:	Натриевая лампочка высокого давления 70 Вт, 100 Вт
Степень защиты оптической части:	IP 65
Степень защиты добавочной части:	IP 43
Электрический класс:	I
Размеры (диаметр):	600 мм
Вес:	13,5 кг
Диаметр ствола столба:	42 – 60 мм

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>