

Фонарь "LUCIE"



Основная информация

Фонарь **LUCIE** предназначен для районов со средней и малой интенсивностью движения. Рекомендуется для освещения пешеходных зон и зон отдыха, площадей, парков и пространств городской застройки. Хороший уровень световых технических параметров и современный дизайн являются гарантией высокой полезной стоимости данного изделия.

Техническое описание

Основная несущая часть фонаря выполнена из листовой стали (толщиной 2 мм) и она жестко соединена со скобой, предназначенной для крепления на ствол столба или консолью диаметром 60 мм.

Несущая часть соединена с нижним кожухом, изготовленным из прозрачного, высококачественного материала с УФ-фильтром толщиной 3 мм. Верхний кожух фонаря изготовлен из жесткого полистирола (HPS) черного цвета, к фонарю он крепится центральным болтом. Оптическая часть состоит из полированного листового алюминия. Все детали защищены от коррозии порошковой краской.

Доступ к источнику света и к электрическому добавочному оборудованию обеспечивается после отвинчивания центрального болта и снятия верхнего кожуха фонаря. Кожух оптической части соответствует степени защиты IP65, а кожух электрической части - степени защиты IP43.

Техническое обслуживание

Замена источника света и ремонт электрической части производится прямо на фонаре после снятия верхнего пластмассового кожуха.

Источник света можно извлечь вместе с держателем патрона после отвинчивания двух барашковых гаек.

Добавочное оборудование можно заменять по отдельности прямо в фонаре.

Параметры фонаря

Название:	Фонарь общественного освещения
Тип:	PSE – 01 LUCIE ECO
Номинальное напряжение:	230В/50 Гц
Источник света:	Натриевая лампочка высокого давления 50 - 100 Вт
Степень защиты оптической части:	IP 65
Степень защиты добавочной части:	IP 43
Электрический класс:	I
Размеры (диаметр):	600 мм
Вес:	13,5 кг
Диаметр ствола столба:	60 мм

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>