



## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ТОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ZB-FE-3D

Точка включения  
общественного  
освещения ZB-P-2D



Основная  
информация

Распределительное устройство, точка включения общественного освещения, в трехдверном полностью стальном корпусе, полностью совместимо с существующими системами освещения. Оно предназначено для питания до одиннадцати линий общественного освещения и обеспечивает возможность широкой вариативности для дальнейшего подключения защищаемых выводов, например, световых дорожных знаков, дорожной сигнализации, постоянно освещенных подземных переходов и т.д.

Управление распределительного устройства заканчивается сборкой зажимов с разъемом, к которой можно присоединить любой элемент управления. Включить распределительное устройство можно и вручную.

## Техническое описание

Корпус из листовой стали состоит из трех отдельно запираемых частей: "Измерительной" и "Регулировочно-защитной". В "Подводной предохранительной" части корпуса находятся ножевые предохранители типоразмера PN1, в "Регулировочно-защитной" части расположен электросчетчик с главным автоматическим выключателем, а в "Регулировочно-защитной" части установлены элементы управления и защиты и присоединительные зажимы в соответствии с диаметром присоединяемого провода.

Управление распределительным устройством можно осуществлять вручную, таймером включения, годовым программируемым таймером включения или при помощи фотодатчика в зависимости от пожеланий заказчика и состояния сети общественного освещения.

Стандартный вариант исполнения рассчитан на 1, максимум 11 направлений, с возможностью подключения еще одной управляемой линии. Распределительное устройство можно дополнительно оборудовать согласно пожеланиям заказчика.

Конструкция позволяет поместить распределительное устройство отдельно или утопить во внешних стенах объекта или в колонне из кирпича. Для отдельной установки можно использовать нержавеющую подставку.

## Основные технические данные

Тип:	ZB-FE-3D
Номинальный ток:	Макс. In = 125 A
Размер защиты:	Подвод стандарт 40 A/C 10 кА кор. замыкание - стойкость
Кол-во выводов:	1+0 - 11+0 или 10+1
Степень защиты:	IP 54/20/00
Размеры (выс. x шир. x толщ.):	870x1473x335 мм
Оттенок:	Ral 7032

## Контакт

**АО "ELTODO EG, a.s."**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
Тел.: 261 346 828  
Факс: 261 346 803  
e-mail: [eltodo@eltodo.cz](mailto:eltodo@eltodo.cz)  
<http://www.eltodo.cz>