



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ТОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИП ZB-FE-3D (ДО 3+0)

Основная информация

Распределительное устройство низкого напряжения, встроенное в трехдверный корпус, полностью изготовленный из стали, предназначено главным образом для питания максимум трех линий общественного освещения и обеспечивает высокую степень вариативности для других подключений защищенных выводов, например световых дорожных знаков, дорожной сигнализации, постоянно освещаемых подземных переходов и т.д.

Управление распределительного устройства заканчивается сборкой зажимов с разъемом, к которой можно присоединить любой элемент управления. Включить распределительное устройство можно и вручную.

Техническое описание

Корпус из листовой стали состоит из трех отдельно запираемых частей: Это подводно-предохранительная часть, измерительная и регулировочно-защитная. Корпус крепится на подставке. В первой части корпуса находятся ножевые предохранители типоразмера PN1, во второй части расположен электросчетчик с главным автоматическим выключателем, а в третьей части установлены элементы управления и защиты, а также присоединительные зажимы в соответствии с диаметром присоединяемого провода.

Управление распределительным устройством можно осуществлять вручную, таймером включения, годовым программируемым таймером включения или при помощи фотодатчика в зависимости от пожеланий заказчика и состояния сети общественного освещения.

Стандартный вариант исполнения рассчитан на 1, максимум 3 направления, с возможностью подключения еще одной управляемой линии. Распределительное устройство можно дополнительно оборудовать согласно пожеланиям заказчика.

Конструкция позволяет поместить распределительное устройство отдельно или утопить во внешних стенах объекта или в колонне из кирпича. Для отдельной установки можно использовать нержавеющую подставку.

Основные технические данные

Тип:	ZB-FE-3D до 3+0
Номинальный ток:	Макс. In = 80 А
Размер защиты:	Подвод стандарт 40 A/C 10 кА кор. замыкание - стойкость
Кол-во выводов:	1+0 до 3+0, или до 2+1
Степень защиты:	IP 54/20/00
Размеры (дл. x шир. x толщ.):	870x1115x335 мм
Оттенок:	Ral 7032

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltdo@eltdo.cz
<http://www.eltdo.cz>