



СТОЛБЫ С ГРАНЯМИ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ – КОНСОЛИ К СТОЛБАМ ОСВЕЩЕНИЯ OSV, OSP

Основная информация

Консоли к столбам освещения заделанным OSV и столбам освещения фланцевым OSP существенно расширяют их возможности применения. Фонарь, прикрепленный к консоли, легче обеспечит распределение светового потока на освещаемой дороге или поверхности в соответствии со световым расчетом. При использовании консолей с несколькими плечами можно использовать один столб для крепления нескольких фонарей или в центральной системе освещения.

Техническое описание

Консоли изготавливаются из листовой стали посредством отбортовки, материал класса S 235 JRC + N. Стандартная поверхностная обработка - это горячая оцинковка мин. толщ. 80 мкм. Консоли устанавливаются на столбы с описанным диаметром верхушки 60 мм и фиксируются установочными болтами в количестве от трех до шести. Для крепления фонаря консоли заканчиваются описанным диаметром 60 мм. Для консолей с горячей оцинковкой производитель гарантирует срок службы 20 лет. Столб, консоль, возможно принадлежности столба (оснащение столба), а также фонарь в комплекте могут быть частью поставки. Консоли сконструированы так, чтобы они соответствовали нагрузке на столбах OSV, OSP согласно статическому расчету в соответствии с SN EN 40-3-1 с фонарем весом максимум 15 кг и аэродинамического сопротивления макс. 0,15 м². Максимальная длина консолей указывается в таблице.

Консоли для столбов освещения, заделанные и фланцевые

| Столб OSV, OSP | Полезная высота столба (м) | Максимальная возможная длина консоли (мм) | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | с одним плечом | с двумя плечами 90° | с двумя плечами 180° |
| 40.30 | 4 | 2150 | 1550 | 2150 |
| 50.30 | 5 | 1850 | 800 | 2150 |
| 60.30 | 6 | 1850 | 800 | 1850 |
| 80.43 | 8 | 1850 | 650 | 2300 |
| 100.43 | 10 | 1850 | 650 | 1700 |
| 120.43 | 12 | 1850 | 650 | 800 |
| 140.444 | 14 | 2700 | 1500 | 2500 |
| 160.444 | 16 | 2600 | 1700 | 2750 |

Контакт**АО "ELTODO EG, a.s."**

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

Тел.: 261 346 828

Факс: 261 346 803

e-mail: eltodo@eltodo.cz<http://www.eltodo.cz>