

# ROZVADĚČ NN ZAPÍNACÍ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZB-P-2D-PZ

Zapínací bod veřejného osvětlení ZB-P-2D-PZ



## Základní informace

**Rozváděč** je plně kompatibilní se stávajícími osvětlovacími systémy.

Je určen pro napájení maximálně šesti větví veřejného osvětlení a umožňuje další napojení jističových vývodů, například světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů a pod.

**Zapínání** probíhá postupně ve třech intervalech.

## Technický popis

Polykarbonátová skříň tvoří **dvě** samostatně uzamykatelné části: "Měřicí a ovládací-jističí."

Skříň je upevněna na podstavec. V jedné části skříně je umístěn elektroměr s hlavním jističem. V druhé části jsou namontovány řídicí a jističí prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče.

**Ovládání** rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení.

Standardní provedení je pro **3 až 6 směrů**.

**Konstrukce** umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně zapustit do obvodového zdiva objektu či do pilíře. Pro samostatné umístění lze instalovat na plastový podstavec.

## Základní technické údaje

Typ:	ZB-P-2D-PZ
Jmenovitý proud:	Max. In = 63 A
Dimenze jištění:	Přívod standard 40 A/ C 10 kA zkrat - odolnost
Počet vývodů:	3+0 až 6+0, respektive 3+1 až 5+1
Krytí:	IP 43
Rozměry (DxŠxH):	858x555x240 mm
Odstín:	Ral 7035

## Kontakt

**ELTODO, a.s.**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
Tel.: 261 344 030  
Fax: 261 341 557  
e-mail: [eltodo@eltodo.cz](mailto:eltodo@eltodo.cz)  
<http://www.eltodo.cz>